

gorenje
Life Simplified

**OBČUTEK
TOPLINE ZA
DOBRO POČUTJE**

PANELNI GRELNIKI

gorenje.si





NAJ VAM BO TOPLO IN UDOBNO

Panelni grelniki omogočajo hitro ogrevanje. Zrak iz prostora vstopa v grelnik skozi odprtino na spodnji strani enote. Električni grelec s pomočjo izmenjevalca iz aluminija ogreje zrak, ki se nato počasi dviguje in zakroži po prostoru ter tako hitro in učinkovito ogreje prostor. Izhod toplega zraka je usmerjen proti prostoru, kar preprečuje potemnitev stene za njim. S svojo elegantno obliko popestrijo marsikateri dom ali pisarno.



PROSTOSTOJEČA ALI STENSKA MONTAŽA

Vsi modeli nudijo možnost izbire prostostoječe ali stenske montaže. Slednja je enostavna, ozek dizajn pa pripomore k maksimalni izrabi prostora.



EKO FUNKCIJA

Aparat vsebuje 2 grelna elementa (2x1000 W), katera lahko posamično vklopite, glede na potrebe temperature v prostoru.



TIHO DELOVANJE

Konstrukcija aparata omogoča tiho delovanje. Manj hrupa pa pozitivno vpliva na prijetnejše bivanje.



PANELNI GRELNIK

OPTIHEAT 2000MP



MOŽNOST STENSKÉ MONTAŽE

Enostavno in praktično

Stenska montaža je praktična možnost pritrditve grelnika na steno v primeru, ko točno veste, kje ga potrebujete in ga ne boste premikali. Zahvaljujoč priloženemu nosilcu je montaža enostavna, ozek dizajn pa pripomore k maksimalni izrabi prostora.



TEMPERATURA PO ŽELJI

16–40 °C

Aparat omogoča poljubno nastavitvev temperature od 16 do 40 °C.



ZAŠČITA PRED PREGRETJEM

Brez skrbi

V primeru pregretja se aparat zaradi termične zaščite samodejno izklopi.



ČISTE LINIJE

Sodoben dizajn

Oblika aparata je prilagojena maksimalni uporabnosti, hkrati pa je odličen stilski dodatek prostoru.

PANELNI GRELNİK

OPTIHEAT 2000EWP



WI-FI UPRAVLJANJE

Povezano in enostavno

Grelnik omogoča povezavo z domačim Wi-Fi omrežjem in enostavno upravljanje prek aplikacije Tuya Smart, ki jo naložite na pametno napravo. Tako lahko spremljate in spreminjate nastavitve tudi takrat, ko ste v službi, na poti ali na počitnicah.



TEMPERATURA PO ŽELJI

15–35 °C

Aparat omogoča poljubno nastavitve temperature od 15 do 35 °C.



ZAŠČITA PRED PREGRETJEM

Brez skrbi

V primeru pregretja se aparat zaradi termične zaščite samodejno izklopi.



MOŽNOST STENSKE MONTAŽE

Enostavno in praktično

Stenska montaža je praktična možnost pritrditve grelnika na steno v primeru, ko točno vemo, kje bi ga potrebovali in ga ne želimo več premikati. Zahvaljujoč priloženemu nosilcu je montaža enostavna, ozek dizajn pa pripomore k maksimalni izrabi prostora.



ČISTE LINIJE

Sodoben dizajn

Oblika aparata je prilagojena maksimalni uporabnosti, hkrati pa je odličen stilski dodatek prostoru.

PANELNI GRELNIK

OPTIHEAT 2000GTP



UPRAVLJANJE NA DOTIK

Enostavna uporaba

Upravljanje na dotik omogoča preprosto in pregledno upravljanje aparata.



TEMPERATURA PO ŽELJI

16–40 °C

Aparat omogoča poljubno nastavitvev temperature od 16 do 40 °C.



ZAŠČITA PRED PREGRETJEM

Brez skrbi

V primeru pregretja se aparat zaradi termične zaščite samodejno izklopi.



MOŽNOST STENSKÉ MONTAŽE

Enostavno in praktično

Stenska montaža je praktična možnost pritrditve grelnika na steno v primeru, ko točno veste, kje ga potrebujete in ga ne boste premikali. Zahvaljujoč priloženemu nosilcu je montaža enostavna, ozek dizajn pa pripomore k maksimalni izrabi prostora.



ČISTE LINIJE

Sodoben dizajn

Oblika aparata je prilagojena maksimalni uporabnosti, hkrati pa je odličen stilski dodatek prostora.

PANELNI GRELNIK

OPTIHEAT 2000GTWP



KALJENO STEKLO

Visoka odpornost

Kaljeno steklo ima štiri do petkrat večjo odpornost v primerjavi z navadnim steklom, večjo upogibno trdnost in povečano odpornost na temperaturne spremembe.



TEMPERATURA PO ŽELJI

16–40 °C

Aparat omogoča poljubno nastavitve temperature od 16 do 40 °C.



ZAŠČITA PRED PREGRETJEM

Brez skrbi

V primeru pregretja se aparat zaradi termične zaščite samodejno izklopi.



MOŽNOST STENSKE MONTAŽE

Enostavno in praktično

Stenska montaža je praktična možnost pritrditve grelnika na steno v primeru, ko točno veste, kje ga potrebujete in ga ne boste premikali. Zahvaljujoč priloženemu nosilcu je montaža enostavna, ozek dizajn pa pripomore k maksimalni izrabi prostora.



ČISTE LINIJE

Sodoben dizajn

Oblika aparata je prilagojena maksimalni uporabnosti, hkrati pa je odličan stilski dodatek prostoru.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:



MODEL	OPTIHEAT 2000MP	OPTIHEAT 2000EWP	OPTIHEAT 2000GTP	OPTIHEAT 2000GTPW
Številka modela	731710	731709	731711	731901
Grelna moč (W)	2000	2000	2000	2000
Kaljeno steklo	Ne	Ne	Da	Da
Upravljanje	Mehansko	Na dotik	Na dotik	Na dotik
LED zaslon	Ne	Da	Da	Da
Wi-Fi	Ne	Da	Ne	Ne
Časovnik	Ne	Da	Da	Da
Daljinski upravljalnik	Ne	Ne	Da	Da
Nastavitev temperature	16 - 40 °C	15 - 35 °C	16 - 40 °C	16 - 40 °C
Prostostoječa postavitve	Da	Da	Da	Da
Stenska montaža	Da	Da	Da	Da
Otroška zaščita	Ne	Da	Da	Da
Zaščita pred pregretjem	Da	Da	Da	Da
Uporabna površina	do 20 m ²	do 20 m ²	do 20 m ²	do 20 m ²
Barva	Bela	Bela	Črna	Črna
TEŽA IN DIMENZIJE				
Dimenzije – ŠxDxV (mm)	920 x 240 x 430	920 x 240 x 430	920 x 240 x 430	920 x 240 x 430
Neto teža (kg)	5,5	5,6	7,4	7,4

www.gorenje.si

Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov v prodaji. Gorenje si pridržuje pravico do sprememb v programu. Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.